



# FÅRSTÄNGSEL

## RINGLOCK (ÖGLELÅSNING)

### 90-6-15

NÄT PRODUCERAT AV TRIGALV® LOW ALT. HIGH CARBON TRÅD\* MED RINGLOCK KNUT SOM ÄR TÄTT VIRAT PÅ TRÅDARNA FÖR ATT FÖRSVÅRA ATT TRÅDAR KAN DRAS ISÄR. VERTIKALTRÅDARNA GÅR FRÅN TOPP TILL BOTTEN OCH ÖKAR DÄRMED STABILITETEN PÅ NÄTET

\*ISO 16120-2 Non alloy steel wire rod for conversion to wire Part 2: Specific requirements for general purpose wire rod

\*EN10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc-alloy coatings

90-6-15 = Höjd (90) - Antal Horisontella Trådar (6) - Bredd mellan lodräta trådar (15)

		15cm/6"	
<b>Cm</b>		←→	
1x22,5			1x9"
1x20			1x8"
1x17,5			1x7"
1x15			1x6"
1x12,5			1x5"



1" = ~ 2,5cm

A KLASS 50M Rulle/ca 30kg

B KLASS 50M/ca 21kg alternativ 100M Rulle/ca 42kg

A/B KLASS

	Dia mm	TS N/mm2	Dia mm	TS N/mm2
	A		B	
Selvedge wire (kantråd)	3,50	Min 750	3,00	Min 600
Line wire	2,50	Min 750	2,00	Min 700
Stay wire	2,50	Min 750	2,00	Min 700
Knot wire	2,75	Min 400	2,75	Min 400