




DW har sin egen produktion av flätverk, sintrad tråd samt vilt-och fårnät med Fixed knot i Ödeborg, Dalsland

## FLÄTVERK Plastbelagt

<b>Produktbeskrivning</b>	Flätat plastbelagt stängselnät (flätverk)	
<b>Material</b>	Brotthållfasthet 400-550N/mm <sup>2</sup>	
<b>Ytbehandling</b>	Tråd är förzinkad och därefter behandlad med epoxiprimer för att ge fullgod vidhäftning mellan stålet och plasten. Pulver omvandlas till plast under hög värme och läggs på tråden. Plastbeläggningen blir ca 0,5mm och kan ej skalas av.	
<b>Färg</b>	Standardfärg är RAL 6005 Mörkgrön, RAL 6013 Olivgrön Svart RAL 9005 Vi kan även producera nät/stagtråd i andra RAL färger på förfrågan	
<b>Höjd</b>	Standardhöjd är 600/800/1000/1200/2000/3000/4000mm Övriga höjder kan produceras mot förfrågan	
<b>Maska</b>	Standardmaska är 50x50, vid förskola/dagis 40x40 Övriga maskor ( 20x20, 30x30, 60x60 ) kan produceras mot förfrågan	
		
<b>Tråddimension</b>	Standard 3,0/2,5mm och *2,5/2,0mm (*upp till 1200mm) 4,0/3,5 kan produceras på förfrågan Mått avser ytterdiameter på plastad tråd respektive kärntrådens diameter.	
<b>Antal M/Rulle</b>	3,0/2,5mm - 25M/Rulle upp till 2000mm 3,0/2,5mm - 12,5M/Rulle över 2000mm 2,5/2,0mm – 25M samt 10M/Rulle	
<b>Vikt</b>	<b>2,5mm</b>	<b>3,0mm</b>
	50 maska: ~1,6kg/m <sup>2</sup>	~2,3kg/m <sup>2</sup>
	40 maska: ~2,1kg/m <sup>2</sup>	~3,1kg/m <sup>2</sup>
	30 maska: ~3,0kg/m <sup>2</sup>	~4,5kg/m <sup>2</sup>
	20 maska: ~4,4kg/m <sup>2</sup>	
	60 maska: ~1,4kg/m <sup>2</sup>	~2,1kg/m <sup>2</sup>
<b>Tolerans</b>	Maska Innermått +/- 10% Höjd +/- 20mm mätt på sträckt nät Längd -0 / +1%	

DW AB  
TEGELBACKSVÄGEN 8  
458 40 ÖDEBORG

TELEFON: 0046 (0) 528 650880

MAIL: [dwt@dwtrad.se](mailto:dwt@dwtrad.se)

HEMSIDA: [www.dwtrad.se](http://www.dwtrad.se)