



DW har sin egen produktion av flätverk, sintrad tråd samt vilt-och fårnät med Fixed knot i Ödeborg, Dalsland

## VILLA Stolpar och grindar

Våra stolpar till villa och förskola är gjorda i stål och tål hårda påfrestningar. De är anpassade för nergjutning och rekommenderat max c/c avstånd är 3M. Det är rådande terräng som avgör och man får då anpassa avståndet för bästa resultat.

**Dimension** 40x40x1.5mm

Mellan-hörn-och  
ändstolpar

**Dimension** 60x60x2,0mm

Grindstolpar 70x70x2,0mm (höjd 1200mm)

### Längd

Totalt, ca

Stolpe för näthöjd 0,6m: ~ 1000mm

Stolpe för näthöjd 0,8 m: ~ 1200 mm

Stolpe för näthöjd 1,0 m: ~ 1400 mm

Stolpe för näthöjd 1,2 m: ~ 1600 mm

Stolpe för näthöjd 1,5m: ~ 1900mm

Stolpe för näthöjd 1,5m ankarhylsa: 50x50 ~ 1650mm

### Mått

Grindblad

Grindram RHS 40x40x2,0mm

Nätfyllt med svetsat nät 40x40x4,0mm

Standard bredd på grindblad är 1000mm och 2000mm

### Höjd

Standardhöjder är 800/1000/1200mm

Höjd 600/1500mm produceras på förfrågan

### Ytbehandling

Stolpar

A. Varmförzinkat 60-70 µm

B. Varmförzinkad och pulverlackerad ca 70 µm

### Ytbehandling

Grindar

A. Varmförzinkat 60-80 µm

B. Varmförzinkad och pulverlackerad ca 70 µm

DW AB  
TEGELBACKSVÄGEN 8  
458 40 ÖDEBORG

TELEFON: 0046 (0) 528 650880

MAIL: [dwt@dwtrad.se](mailto:dwt@dwtrad.se)

HEMSIDA: [www.dwtrad.se](http://www.dwtrad.se)