



DW har sin egen produktion av flätverk, sintrad tråd samt vilt-och fårnät med Fixed knot i Ödeborg, Dalsland

INDUSTRI Stolpar och grindar

Våra stolpar till industri är gjorda i stål och tål hårda påfrestningar
De är anpassade för nergjutning och rekommenderat max c/c avstånd är 3M
Det är rådande terräng som avgör och man får då anpassa avståndet för bästa resultat

Dimension 50x50x1.5mm (standard näthöjd 2000mm)
Mellan-hörn-och 60x60x1.5mm (standard näthöjd 3000mm)
ändstolpar 60x40x1.5mm (DD Panel)

Dimension 90x90x3.0mm
Grindstolpar 150x150x5.0mm

Längd Stolpar ~2850mm
Totalt, ca Grindstolpar ~2950mm

Mått Grindram 60x60
Grindblad Profilfylld 25x25 fyrkantsprofil, avstånd 100mm
Standard bredd 1000/2000/3000/4000/5000mm

Höjd Standardhöjder stolpar är 2000/3000mm
Höjd grind 2000mm
Övrig höjd/bredd på förfrågan

Ytbehandling A. Varmförzinkat 60-70 µm
Stolpar B. Varmförzinkad och pulverlackerad ca 70 µm

Ytbehandling A. Varmförzinkat 60-80 µm
Grindar B. Varmförzinkad och pulverlackerad ca 70 µm

DW AB
TEGELBACKSVÄGEN 8
458 40 ÖDEBORG

TELEFON: 0046 (0) 528 650880

MAIL: dwt@dwtrad.se

HEMSIDA: www.dwtrad.se